

	主要標準スペック			製作実績スペック範囲
素管材質	鉄・銅・アルミ・ステンレス			
素管外径	φ6～φ19			φ3～φ32(～φ60)
設備タイプ	縦型			縦型 / 横型 / 両端 / その他
パンチ構造	パンチ一体式	カンヌキ式	サブクランプ付	パンチ一体式 / カンヌキ式 / サブクランプ式
パンチホルダ・ピッチ	34mm	45mm		34～62mm
パンチ数	3パンチ			1～10パンチ
パンチCYL・両ロッド	φ100			φ50～φ140
パンチCYLストローク	50mm	65mm	80mm	35～230mm
パンチ推力	4ton			～10ton
クランプCYL・片ロッド	φ100			φ50～φ140
クランプCYLストローク	33mm			33～63mm
クランプ推力	3.5ton			～10ton
サブクランプCYL・片ロッド	—	—	φ40	φ32～φ63
加工動力源	油圧3.7kW			全空圧 / 油圧1.5～11kW
クランプスライド幅	標準100mm			標準73・100・120mm / 準標準130mm / オーダー
クランプ厚	標準35mm			標準35mm / 準標準65mm / オーダー
シーケンサ	三菱			三菱 / オムロン
自動供給シュート長	700mm			供給機無し・350・500・700…～…2000(～5500)mm
自動パーツフィーダ供給長	—	—	—	20～100mm

※上記スペックは目安です。加工製品に合わせ、お打合わせ後に決定します。

※製作実績スペック範囲外についても、お問い合わせ下さい。